

KX450F

AUF SIEG PROGRAMMIERT

CHF 11'290 *



Modelljahr 2009

FEATURES



Leichter, schmaler Aluminium-Perimeter-Rah



449 cm³ flüssigkeitsgekühlter,



Kayaba AOS Gabel mit neuer DLC-Beschichtung



Neue Schwinge

spezifikationen

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzyylinder
Hubraum	449 cm ³
Bohrung x Hub	96,0 x 62,1 mm
Verdichtungsverhältnis	12,5:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 4 Ventile
Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 43 mm, Keihin
Zündung	Digital DC-CDI
Starter	Primär-Kickstarter
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Semi-Trockensumpf
Getriebe	Fünfganggetriebe
Endantrieb	Kette
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Rahmentyp	Perimeter, Aluminium
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	26,7°/116 mm
Radaufhängung, vorn	48-mm-Upside-down-AOS-Teleskopgabel Druckstufendämpfung: 22-fach Zugstufendämpfung: 20-fach
Radaufhängung, hinten	Neue Uni-Trak-Federung Druckstufendämpfung: 22-fach (Low-Speed), 2 Umdrehungen oder mehr (High-Speed) Zugstufendämpfung: 22-fach Federvorspannung: Voll einstellbar
Radfederweg, vorn	315 mm
Radfederweg, hinten	315 mm
Reifen, vorn	90/100-21 57M (EUR/USA/CAN/AUS) 80/100-21 51M (JPN)
Reifen, hinten	120/80-19 63M
Bremse, vorn	Semi-schwimmend gelagerte 250-mm-Petal-Scheibenbremse Doppelkolben-Schwimmsattel Bremsattel.
Bremse, hinten	240-mm-Petal-Scheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel
Lenkwinkel, links / rechts	42° / 42°
Abmessungen (L x B x H)	2185 mm x 820 mm x 1280 mm
Radstand	1480 mm
Bodenfreiheit	340 mm
Sitzhöhe	965 mm
Tankinhalt	7 l
Gewicht fahrfertig	112,1 kg
Scheinwerfer automatisch Ein	nicht verfügbar
Übereinstimmung mit	-

* Alle Preise (gültig ab 01.10.2008) verstehen sich als netto inkl. 7.6% MwSt. exkl. Ablieferungspauschale.